

# CFW35411

网络硬件应用平台支持国产瑞芯微四核 RK3568 四核处理器，4GBDDR4, 32GBeMMC, 四个千兆电口，一路BYPASS,USB2.0,Console,HDMI,60W 适配器



## 特征

- 国产化网络硬件应用平台方案
- 采用国产瑞芯微四核 RK3568 四核处理器
- 板载 2666MHZ4GBDDR4 内存，32GB JEDEC5.1 eMMC 存储
- 四个千兆网口，支持一路第三代 BYPASS
- 支持一组 4G 全网通模块扩展，内置 SIM 卡槽
- 两个 USB2.0,一个 RJ45 Console 串口，HDMI 显示接口
- 采用全国产化平台和芯片方案

## 规格

| 型号   | CFW35411      | 基于国产芯片组方案的网络应用平台                |
|------|---------------|---------------------------------|
| 机箱   | 规格材质          | 钣金 SGCC,黑色                      |
|      | 尺寸（长 x 宽 x 高） | 164×173×44.5mm                  |
|      | 前面板           | 银色 PVC                          |
| 主板   | CPU           | 采用国产瑞芯微四核 RK3568 处理器，2.0GHz     |
|      | 系统内存          | 板载 4GB3200MHZDDR4，支持 2GB-8GB 可选 |
| 存储   | eMMC          | 板载国产 32GBeMMC 存储，最大支持 256GB     |
| 网络   | 网络接口          | 四个 RJ45 千兆电口                    |
|      | 网络控制器         | 采用国产网迅 W×1860 网络制器              |
|      | BYPASS        | 可选一路第三代网络 BYPASS，带状态 LED 指示     |
| 系统接口 | USB           | 两个标准 USB2.0 接口                  |
|      | 串口            | 一个 RJ45 Console 串口              |
|      | 复位按键          | 内嵌式复位按键，支持复位或自定义功能              |
|      | LED 指示灯       | 硬盘指示灯、系统指示灯、BYPASS 指示灯          |
|      | 显示            | 一个标准 HDMI1.4 显示接口               |
|      | 4G/5G 网络      | 支持一组 4G/5G 全网通模块扩展，内置 SIM 卡槽    |
| 电源   | 电源输入          | 100~240V AC 系列电压输入              |
|      | 电源类型          | 60W 电源供应器，支持单电源或双电源模式           |
| 环境   | 固定方式          | 支持机架安装                          |
|      | 工作温度          | -10℃~50℃                        |
|      | 工作湿度          | 10%~85% 无冷凝                     |
|      | 存储温度          | -40℃~85℃                        |
|      | 存储湿度          | 10%~90% 无冷凝                     |

## 订购信息

| 型号          | 描述                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| CFW35411    | 网络应用硬件平台，1u 机箱，瑞芯微 RK3568 CPU，4GB 内存，32GB 存储，4 个 LAN 网口 60W 电源  |
| CFW35411-P2 | 网络应用硬件平台，1u 机箱，瑞芯微 RK3568 CPU，4GB 内存，32GB 存储，4 个 LAN 网口，60W 双电源 |

\* 规格和照片如有更改，恕不另行通知。